

Паспорт качества плиты по ГОСТ 32567-2013

от 13.09.2019г.

Изготовитель :АО «НЛК»

Дата изготовления: 05.09. 2019 г.

Дата испытания: 07.09. 2019г.

Тип плиты ОСП-3,НШ,Е1,2500*1250*9

НТД на продукцию ГОСТ 32567-2013

№	Наименование показателей	Метод испытания	Единица измерения	Норматив	Показатели
1.	Плотность	ГОСТ 10634	кг/м ³	680±15%	644
2.	Размеры(длина, ширина)	ГОСТ 27680	мм	2500*1250	Соотв.
3.	Допустимая погрешность по прямоугольности	ГОСТ 27680	мм	2мм на м	Соотв.
4.	Влажность	ГОСТ 10634	%	2-12	4,38
5.	Содержание формальдегида в плите(перфораторный метод)	ГОСТ 27678	мг/100габс.с. плиты	Св. 4,0 до 8,0вкл.	6,2
6.	Прочность при изгибе:	ГОСТ 10635			
	- главная ось		МПа	22	23,46
	- второстепенная ось		МПа	11	14,95
7.	Прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты	ГОСТ 10636	МПа	0,34	0,50
8.	Модуль упругости при изгибе	ГОСТ 10635			
	-главная ось		МПа	3500	3631
	-второстепенная ось		МПа	1400	1658
9.	Разбухание по толщине за 24 часа выдерживания в воде	ГОСТ 10634	%	15	13,53

Начальник ЦЗЛ : Созинова А.А.

